Tabela Nr 2

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Południowa, Brzozowska (tor 2)

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	16/2/WO	17/2/WO	19/2/WO	20/2/WO	21/2/WO	22/2/WO	23/2/WO	24/2/WO	25/2/WO	26/2/WO	27/2/WO	28/2/WO	29/2/WO	4/WO	szafa SO przy ścieżce do szkoły	Razem
1.	Oprawa LED typu CUDDLE 96 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa w kolorze szampański C-32	szt.								1	1	1						3
2.	Oprawa LED typu CUDDLE 96 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu DW, oprawa w kolorze szampański C-32	szt.			1	1	1	1					1	1	1			7
3.	Oprawa LED typu CUDDLE 96 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa w kolorze C-45	szt.														1		1
4.	Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z optyką rozsyłu światła T3, oprawa w kolorze C-45															1		1
5.	Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z optyką rozsyłu światła T3, oprawa w kolorze C-32	szt.	2	1					2									5
6.	Naświetlacza na kościół parafialny LED Professional 80W RGB wodoodporny	szt.	1															1
7.	słup aluminiowy SAL-P11 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wysokości 5m do podłączenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy 10m)	kpl			1	1	1	1					1	1	1			7
8.	słup aluminiowy SAL-P11 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wysokości 5m do podłączenia ozdób choinkowych (wysokosc zawieszenia oprawy 8m)	kpl		1														1
9.	słup aluminiowy SAL-P12 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wyskości 5m do podłaczenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia opraw 8m)	kpl	1															1
10.	słup aluminiowy SAL-P12 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem (zawieszenie oprawy 10m)	kpl							1									1
11.	słup aluminiowy SAL-P12 anodowany oksydowany w kolorze C 45 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem (wysokość zawieszenia oprawy 10m)	kpl														1		1
12.	słup aluminiowy SAL DS.-85 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem	kpl								1	1	1						3
13.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m	40	17	17	17	17	17	24	12	12	12	17	10	10	24		246
14.	Złącze IZK	kpl	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2		18
15.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2		19
16.	Tabliczka "WO" metalowa emaliowana+taśma aluminiowa	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		15
17.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		7
18.	Sterownik astronomiczny ASTmidi 2 kanałowy	kpl															1	1