Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Południowa, Brzozowska (tor 3 i 4)

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	1/4/WO	2/4/WO	3/4/WO	4/4/WO	5/4/WO	1/3/WO	2/3/WO	3/3/WO	4/3/WO	oświetlenie pomnika Papieża	5/3/WO	6/3/WO	7/3/WO	8/3/WO	9/3/WO	L10/3/WO	L11/3/WO	L12/3/WO	L13/3/WO	14/3/WO	15/3/WO	16/3/WO	L17/3/WO	L18/3/WO	L19/3/WO	L20/3/WO	L21/3/WO	L22/3/WO	23/3/WO	L24/3/WO	L25/3/WO	L26/3/WO	szafa SO-WO wolnostojąca przy ul. Wąskiej	Razem
1.	Oprawa LED typu CUDDLE 96 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3 w kolorze szampańskim C-32	szt.						1	1	1	1		1	1	2												1			1				1		11
2.	Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3 w kolorze szampańskim C-32	szt.																				1	1	1							1					4
3.	Oprawa LED typu MIZAR 48 (3500K) kolor oprawy C32	szt.														1	1		1		1							1	1							6
4.	Oprawa LED typu KARIN 1200 (3500K) w kolorze C-32 z fundamentem B-0	szt.																1		1					1	1						1	1			6
5.	Oprawa LED typu DROP 36 3500K symetryczna w kolorze szampańskim C-32	szt.									1		1																							2
6.	Oprawa LED typu ISKRA 36 (3500K) SP	szt.	1	1	1	1	1																													5
7.	Lampa chodnikowa do podświetlenia pomnika papieża Jana Pawła II	szt.										1																								1
8.	Naświetlacza na kościół parafialny LED Professional 80W RGB wodoodporny	szt.									1																									1
9.	słup aluminiowy SAL-P11 w kolorze C32 z wysięgnikiem pod oparwę DROP LED 36 na wysokości 5,6m (zawieszenie oprawy) zabezpieczony do wys. 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wysokości 5m do podłączenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy CUDDLE - 10m)	kpl									1		1																								2
10.	słup aluminiowy SAL-P11 w kolorze C32 zabezpieczony do wys. 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wysokości 5m do podłączenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy 10m)	kpl						1	1	1				1								1	1	1							1					8
11.	słup aluminiowy SAL-P12 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wyskości 5m do podłaczenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy 10m)	kpl													1																					1
12.	słup aluminiowy SAL DS.-85 w kolorze C32	kpl																									1			1				1		3
13.	Słup alumiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem	kpl														1	1		1		1							1	1							6
14.	Słup alumiowy typu SAL-DL-10 anodowany oksydowany kolor C-32	kpl	1	1	1	1	1																													5
15.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m	6	6	6	6	6	20	20	20	40		32	20	31	6	6	2	6	2	6	20	20	20	2	2	12	6	6	12	12	2	2	12		369
16.	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	2	2	2	3		2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3		45
17.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	1	1	1	1	1	2	2	2	3		2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3		45
18.	Tabliczka "WO" metalowa emaliowana+taśma aluminiowa	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
19.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		15,5
20.	Przebudowa istniejącego układu połaczeń w istniejącej szafie SO-WO dostosowując go do nowego układu połaczeń uwzględniając obwód oświetleniowy nr 2 budowany wg innego opracowania wraz z zabudową sterownika ASTmidi 3 kanałowy	kpl																																1	1