

Profesjonalny naświetlacz o montażu na regulowanym uchwycie, do podłoża, o powierzchni bocznej eksponowanej na wiatr wynoszącej 0.163 m<sup>2</sup>, temperaturze barwowej 4000K (+/- 5%), wskaźniku oddawania barw >70. Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana, kąt świecenia asymetryczny-wąski, kolor szary (malowanie proszkowe). Wymiary oprawy: 403x405x95 mm. Moc całkowita oprawy: 149W. Strumień świetlny oprawy: 25000lm. Rozsył światła asymetryczny-wąski, oprawa wyposażona w specjalistyczną soczewkę oraz zasilacz ED o sprawności ≤92% i zasilaniu 220-240V 50/60Hz. Oprawa może być wyposażona dodatkowo w DALI, DIM 1..10V. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną wynoszącą 168lm/W oraz żywotnością 168 dla L80B10 zgodnie z TM21. Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to od -40 do +45°C. I klasa ochronności zgodnie z normą EN 61140. Stopień szczelności IP65 wg normy EN 60529. Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09 wg normy EN 62262. Oprawa posiada zgodność z normą europejską (CE): tak. Certyfikat ENEC: tak