
L25/WO
L24/WO
L23/WO
L22/WO
G114905
Sportowa
G114905
3892/3
3891/1
3891/2
3864
5491/2
5491/1
4444/4
4443/
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
LsIII
h1
h1
kd200
ks200
ch.kp.
j.mb.
j.kp.
j.kp.
ch.kp.
j.tl.
290.7
290.9
288.2
288.2
291.2
291.7
288.6
288.6
288.6
291.5
289.1
289.1
288.8
289.0
291.8
292.4
290.4
290.0
292.2
290.4
290.4
292.4
292.9
293.0
293.5
291.8
292.5
292.6
292.7
292.7
292.37
292.1
291.9
292.3
291.9
292.2
292.7
292.9
292.6
293.0
293.4
293.3
294.1
292.8
292.7
293.2
292.4
293.2
293.2
293.4
293.75
291.4
291.6
291.4
291.8
291.59
288.61
291.70
288.74
291.86
288.91
293.96
292.65


Na proj. kablu ośw. pro
SRS fi 110/10 - 16m, ko
miejscu skrzyżowani z

L21/WO
L20/WO
L19/WO
L18/WO
L17/WO
G114905
4448/28
4448/27
4448/35
4448/26
4448/21
4448/18
4448/29
4448/34
4448/25
4448/22
4448/33
4448/30
4448/24
4448/23
4448/20
4448/16
5491/8
5491/3
5491/5
5491/7
5491/6
5491/4
5391
5395
5396
5397
5390
5394
5393
5389
5419
3863
72
66
68
64
97
m2
m1
i1
g1
h1
t
Tr
R
RIVb
Ps
PsIV
Br
kD600
ks160
eND
ksD200
wl90
wo110
gwA300
ksD
wD
2eN
gs63
gs25
j.bet.
j.kp.
j.żu.
j.asf.
asf.
bet.
ch.kost.



oj. rurę osłonowa grubościenna typu
ńce rury zabezpieczyć termokurczką w
istn. gazociągiem gw200 i gwA300

L16/WO
L15/WO
L14/WO
L13/WO
L12/WO
/. Księża
4448/13
4448/12
4448/11
4448/10
4448/9
4448/8
4448/7
4448/6
4448/5
4448/4
4448/3
4448/1
4448/15
4448/17
4450
4451/3
4451/4
4451/5
4445/2
5400
5401
5402
5406
5407
5408
5409/2
5413
5414
5415
5416
5417
5418
3731/6
3820/1
52
56
48
46
42
44
38
36
34
32
83
79
49
m2
m3
m1
g1
i1
gn
j.z.u.
R RIVb
R RV
Ps PsIV
proj.k
proj.w
proj.g
ch.kp.
ch.bt.
i.b.


Projektowana szafa sterowania
oświetlenie ulicznym SO-WO
Proj. ZK+1P wraz z przyłączem przez PGE
Dystrybucja wg odrębnego opracowania
Na proj. kablu ośw
SRS fi 110/10 - 6m
rury zabezpieczy
istn. gazociągiem
L7/WO
L8/WO
L9/WO
L10/WO
L11/WO
ul. Ksieza
G114905
4452
4448/2
4453/2
4453/1
4449
4454/4
4454/5
4454/2
4454/3
4455/6
4455/7
4455/14
3821
3822/1
3822/2
3825
3826/1
3826/4
3827/2
3831/3
3831/4
3832/2
3833/1
3833/2
3834/1
3834/2
gs110
proj.e
gw200
ksD200
wD160
wD63
gA50
bet.
asf.
ch.bet.
j.bet.
j.z.u.
j.zw.
Ps
PsV
PsIV
R
RV
B
Bi
ciepl.
m1
m2
g1
i1
s1
t
t1
gn
30
28
24
22
20
35
31
47



w. proj. rurę osłonowa grubościenna typu
(po 3 metry licząc od osi gazociągu), końce
ć termokurczką w miejscu skrzyżowani z
gw200

L6/WO
L5/WO
L4/WO
L3/WO
Księża
4455/15
4455/16
4455/12
4457/1
4457/2
4459
4464
4463/5
4463/6
R
RIVb
3731/10
3835/2
3835/1
3837
3838/6
3838/5
3838/4
3838/3
3839
3840
3845
3846/1
5483/3
5483/4
5483/2
5483/1
Ps
PsIV
ch.bet.
kd400
kd300
gA50
wD160
wD63
ksD200
ksD160
eND
proj.e
19
23
10
8
17
15
m1
m2
g1
i1
297.0


ul. Księża
ul. Centralna
ul. Dukielska
L1/WO
L2/WO
G114905
4463/2
4463/4
4706/2
5110/1
5110/2
5111/1
5111/2
5112/3
5274/4
5274/5
5274/6
5274/9
3848/1
3848/2
3851/1
3852/3
3856
ch.bruk.
j.asf.
j.asf.
asf.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Województwo: podkarpackie
Powiat: krośnieński
Gmina: Krościenko Wyżne
Obręb: Krościenko Wyżne 0001
Godło mapy: 7.116.28.04.1.1
L.kers.: 014/2020
Ozn. zgł. pracy: 6640.1020.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
Marcin Jucha
38-404 Krosno, ul. Batorego 25
tel.: 13 43 264 86 GSM: 602 430 756
NIP: 684-164-119-40 REGON: 181071561

mgr inż. MARCIN JUCHA
geodeta uprawniony

2020-07-06

Uwaga!!!!

Projektowane słupy aluminiowe SAL na fundamentach betonowych B-70 i oprawami LED CUDLLE (3500K) na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi osłaniać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

LEGENDA

- ◎ słup aluminiowy SAL wraz z oprawą LED CUDLLE /3500K
  - fundamenty B70 - **etap I**
- — proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej na całej długości - zakres podlegający budowie
  - **etap I**

OBIEKT	**Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetlenia ulicznego kablowego w miejscow. Krościenko Wyżne przy ulicy Księżej dz. nr ewid. 4443/2**
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne ul.Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne
Rodzaj Opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 07.2020	SKALA 1:500
Projektant:	RYS. NR 1